

Vacuum purifier HyPro **VUD15 HP107 60**

Oliemanagement verhuurservice

Werking:

- > Verwijderen van 100% aanwezige vrije water
- > Verwijderen tot 90% van water in oplossing (<20ppm)
- > Verwijderen 100% aanwezige vrije gassen
- > Verwijderen tot 90% van gassen in oplossing
- > Zeer schone olie door 3mu $\beta \times (c) \geq 1000$ outlet filter

Technische specificaties:

Temperatuurbereik:	-10°C tot 80°C
Maximale uitlaatdruk:	5 bar
Breedte:	82 cm
Diepte:	142 cm
Hoogte:	191 cm
Gewicht:	1140 kg
E-voeding:	400V 50Hz 3-phase 63A CEE stekker 5-pins
Flowcapaciteit:	70ltr/ minuut
Vloeistof compatibiliteit:	minerale oliën
Heater:	12/24kW
Zuig aansluiting:	2" tankwagenkoppeling
Persaansluiting:	2" tankwagenkoppeling
Filterelementen:	3, 5, 7, of 12 micron $\beta \times (c) \geq 1000$ HP107L36-*xx
Zuig- en perslangen:	lengte 3 meter, koppelbaar (overige lengten op aanvraag mogelijk)
Voedingskabel:	10 meter



Ook in ons verhuurassortiment:

GPM VUD HyPro Vacuum Dehydration

Werking:

- > Een mini dehydratie unit
- > Verwijderen van vocht, gassen en vuil uit hydrauliek- en smeerolie.
- > Voor oliebaden tot circa 2.500ltr. Door zijn beperkte afmetingen uitermate geschikt voor o.a. sluisen, schepen en overige krappe ruimtes.



Volg ons ook op →

Corné Balvert MLT-1
Specialist hydrauliek & smeeroliefiltratie



+31 (0)297 514 742 - cbalvert@hitma.nl - www.hitma-filtratie.nl - www.hitma.nl/corne

00500058

