

ATEX Varnish Filterunit FSTO2 D40 BCVW Atex Ex II 2G IIC T3

Oliemanagement verhuurservice

Werking:

- > Verwijderen van insoluble varnish (sludge / vrije varnish)
- > Verwijderen van soluble varnish (in de olie opgeloste varnish)
- > Reinigen smeeroliesysteem van neergeslagen varnish (bruine plaklaagje)
- > Zeer schone olie en lage ISO oliereinheidsklasse

Technische specificaties:

Voor oliereservoirs:	tot circa 10.000 ltr.
Temperatuurbereik:	0 - 70 °C
Maximale uitlaatdruk:	10 bar
Afmetingen:	121 cm lang 80 cm breed 183 cm hoog (incl. Davit takel)
Gewicht:	265 kg
E-voeding:	400V 50Hz 3 fase 5-pins CEE-norm stekker
Vloeistof compatibiliteit:	Minerale en synthetische oliën
Zuig- en persaansluiting:	1" NPT binnendraad
Filterelementen (2 stuks):	1x HP107L18-VTM710-V dieptefilter 1x ICB600524-V ionenmodule
Zuig- en persslangen:	lengte 3 meter, koppelbaar
Voedingskabel:	10 meter

Declaration of Conformity CE & Atex
(Ex Equipment Group 2, Zone 2, G, IIC, T3)



Ook in ons verhuurassortiment:

Varnish filterunit FSTO2 D40 CLV

Werking

- > Verwijderen van insoluble varnish (sludge / vrije varnish)
- > Verwijderen van soluble varnish (in de olie opgeloste varnish)
- > Reinigen smeeroliesysteem van neergeslagen varnish (bruine plaklaagje)
- > Zeer schone olie en lage ISO oliereinheidsklasse

Technische specificaties:

Voor oliereservoirs:	tot circa 10.000ltr
Temperatuurbereik:	0 - 70 °Cc
Maximale uitlaatdruk:	10 bar
Afmetingen:	121cm lang 80cm breed 183cm hoog (incl Davit takel)
Gewicht:	265Kg
E-voeding:	400V 50Hz 3 fase 5-pins CEE-norm stekker
Vloeistof compatibiliteit:	Minerale en synthetische oliën
Zuig- en persaanluiting:	1" NPT binnendraad
Filterelementen (2 stuks):	1x HP107L18-VTM710-V dieptefilter 1x ICB600524-V ionenmodule
Zuig- en persslangen:	lengte 3 meter, koppelbaar
Voedingskabel:	10 meter



Volg ons ook op →

